Poznámky k vydaniu

openSUSE Leap je slobodný a na Linuxe založený operačný systém pre PC, notebook alebo server. Môžete surfovať po Webe, spravovať svoje e-maily a fotografie, robiť kancelársku prácu, prehrávať videá či hudbu a užiť si veľa zábavy!

Publication Date2017-07-31 , 42.3.20170731

Obsah

1 Inštalácia 2

2 Zvýšenie verzie systému 4

3 Všeobecné 10

4 Ďalšie informácie a spätná väzba 12

Poznámky k vydaniu sú pod neustálym vývojom. Ak chcete dozvedieť o najnovších aktualizáciách, pozrite si online verziu na https://doc.opensuse.org/release-notes. Anglické poznámky k vydaniu sú aktualizované, kedykoľvek je to potrebné. Preložená jazyková verzia môže byť dočasne neúplná.

Ak povyšujete zo staršej verzie na toto vydanie openSUSE Leap, pozrite si predchádzajúce poznámky k vydaniu, ktoré sú uvedené tu: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes.

Informácie o projekte sú k dostupné na https://www.opensuse.org.

Ak chcete hlásiť chyby pre toto vydanie, použite openSUSE Bugzilla. Viac informácií nájdete na http://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports.

1 Inštalácia

Táto časť obsahuje poznámky týkajúce sa inštalácie. Podrobné pokyny na zvýšenie verzie nájdete v dokumentácii na https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html.

1.1 Inštalácia minimálneho systému

Aby sa zabránilo nainštalovaniu niektorých veľkých odporúčaných balíkov, šablóna pre minimálnu inštaláciu používa inú šablónu, ktorá je v konflikte s neželanými balíkmi. Táto šablóna `patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts` sa môže po inštalácii odstrániť.

Treba upozorniť, že minimálna inštalácia nemá firewall v predvolenom nastavení. Ak ho potrebujete, nainštalujte `SuSEfirewall2`.

1.2 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Pred inštaláciou openSUSE na systéme, ktorý sa zavádza pomocou UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), odporúča sa skontrolovať akékoľvek aktualizácie firmvéru, ktoré odporúča dodávateľ hardvéru a, ak sú k dispozícii, inštalácia takýchto aktualizácií. Predinštalácia Windows 8 alebo novšieho systému je silným náznakom, že váš systém štartuje pomocou UEFI.

Pozadie: Niektoré firmware UEFI obsahujú chyby, ktoré spôsobujú nefunkčnosť, ak je zapísaných do úložného priestoru UEFI príliš veľa dát. Nikto v skutočnosti nevie, koľko je to “príliš veľa”.

openSUSE znižuje riziko tým, že nezapisuje viac než základné minimum potrebné pre štart OS. Toto minimum znamená oznámenie pre firmware UEFI, kde se nachádza správca štartu openSUSE. Upstream funkcie jadra Linuxu, ktoré používajú úložný priestor UEFI pre uloženie informácií o štarte systému a jeho zrútení (`pstore`) boli v predvolenom nastavení zakázané. Napriek tomu je doporučené nainštalovať každú aktualizáciu pre firmware, ktorú výrobca odporúča.

1.3 UEFI, GPT a MS-DOS oddiely

Spolu so špecifikáciou UEFI/EFI prišiel nový štýl rozdelenia diskov: GPT (GUID Partition Table). Táto nová schéma používa globálne jedinečné identifikátory (128-bitové hodnoty zobrazené ako 32 hexadecimálnych číslic) pre identifikáciu zariadenia a typov oddielov.

Okrem toho špecifikácia UEFI tiež umožňuje štandardné MBR (MS-DOS) oddiely. Linuxoví správcovia štartu (ELILO alebo GRUB2) skúšajú automaticky generovať GUID pre tieto staršie oddiely a zapísať ich do firmware. Takýto GUID sa môže často meniť, čo spôsobuje prepísanie firmvéru. Prepis sa skladá z dvoch rôznych operácií: odstránenie starého záznamu a vytvorenie nového, ktorý nahradí pôvodný.

Moderný firmware má garbage collector, ktorý zhromažďuje vymazané záznamy a uvoľňuje pamäť vyhradenú pre staré záznamy. Problém nastáva, keď chybný firmware nezhromažďuje a neuvoľňuje záznamy; môže to skončiť s nespustiteľným systémom.

Ak chcete tento problém vyriešiť, zmeňte starší MBR diskový oddiel na GPT.

1.4 Update of Kernel Graphics Stack

On openSUSE Leap 42.3, the upgrade of the graphics stack up to 4.9.x kernel code is provided via the package `drm-kmp-default` instead of backporting tons of patches into the kernel itself. Usually this package is installed automatically at installation when a corresponding graphics device is found on your machine.

The KMP gives users also another benefit: you can roll back to the 4.4.x kernel code simply by uninstalling this package. If you often face critical issues, like a hung GPU, try to uninstall the package once like below, reboot and retest.

```
zypper rm drm-kmp-default
```

1.5 Zmeny pre používateľov inštalujúcich ovládač Nvidia ručne

Na openSUSE Leap 42.3 musíte najprv odinštalovať balík `drm-kmp-default` pred tým, než budete môcť manuálne nainštalovať ovládače Nvidia pomocou shell skriptového archívu `.run`:

```
zypper rm drm-kmp-default
```

Ak inštalujete RPM balíky, ktoré poskytuje spoločnosť Nvidia, tento problém nebude mať vplyv, pretože v tomto prípade sa balík `drm-kmp-default` automaticky nahradí počas inštalácie ovládača.

Ak sa rozhodnete neskôr odinštalovať ovládač Nvidia, preinštalujte balík `drm-kmp-default`.

Viac informácií nájdete na https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1044816.

2 Zvýšenie verzie systému

Táto časť obsahuje poznámky týkajúce sa zvýšenia verzie. Podrobné pokyny na zvýšenie verzie nájdete v dokumentácii na https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html.

2.1 Zvýšenie verzie systému z openSUSE Leap 42.2

2.1.1 Odstránené a nahradené balíky

Nasledujúce balíky boli odstránené alebo nahradené v porovnaní s openSUSE Leap 42.2:

- `ldapjdk`: Zlyhá zostavenie na 42.3.
- `castor`: Zlyhá zostavenie na 42.3.
- `fontinfo`: Nikdy nebolo zamýšľané, že sa vydá ako stabilný balík.
- `plasma5-mediacenter`: Opustené pôvodným vývojom po verzii 5.7.3.
- `perl-Mojolicious-Plugin-Bootstrap3`: Odmietnuté pôvodným vývojom, funkcionalita je nahradená `perl-Mojolicious-Plugin-AssetPack`.
- `qtsharp`: Zlyhá zostavenie na 42.3.
- `rubygem-mysql`: Nahradené s rubygem-mysql2.

2.1.2 Ovládač Synaptics Touchpad s KDE Plasma

V openSUSE Leap 42.2 nebol ovládač X11 synaptics (balík `xf86-input-synaptics`) nainštalovaný v predvolenom nastavení (pozrite si *Oddiel 2.2.4, "Ovládač Synaptics X môže zhoršiť dojem použitia touchpadu pod GNOME"*). Avšak KDE Plasma ponúka len obmedzené možnosti konfigurácie pre náhradu, libinput.

V openSUSE Leap 42.3 je balík `xf86-input-synaptics`) nainštalovaný spolu s desktopom KDE Plasma (odporúčané od `plasma5-workspace`).

2.1.3 Zmeny v indexovaní KDE Desktop Search

V openSUSE Leap 42.3 hľadanie na ploche indexuje v predvolenom nastavení iba názvy súborov, nie obsah súborov.

Indexovanie obsahu súborov musí byť opätovne povolené manuálne, aj keď bolo predtým povolené, pretože predchádzajúce predvolené nastavenie nebolo uložené do konfigurácie. Ak tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:

1. Pomocou hlavného menu alebo cez krunner otvorte *Konfiguráciu pracovnej plochy*.
2. Kliknite na *Hľadať*.
3. Aktivujte zaškrtávacie pole *Tiež indexovať obsah súborov*.
4. Kliknite na *Použiť*.

2.1.4 Shorewall má zvýšenú verziu na 5.1

V openSUSE Leap 42.3 má Shorewall zvýšenú verziu na posledné stabilné vydanie 5.1. Pri zvýšení verzie `shorewall` a `shorewall6` bude administrátor upozornený, že je potrebné zvýšenie verzie konfiguračných súborov.

Dokumentácia je k dispozícii na http://shorewall.net/.

ZVÝŠENIE VERZIE SHOREWALL

1. S právami správcu systému v sedení konzoly spustite:

```
root #shorewall update -a /etc/shorewall
```

2. Prispôsobte svoju konfiguráciu novšej syntaxi v prípadoch, kde to nástroj pre vás nevykoná. Toto by sa zvyčajne malo vyžadovať len pri špecifických, veľmi zložitých konfiguráciách.
3. Overenie a otestovanie výslednej konfigurácie pomocou:

```
root #shorewall try /etc/shorewall
```

Ak všetko funguje, reštartujte počítač alebo reštartujte službu pomocou:

```
root #systemctl restart shorewall.service
```



Poznámka Zvýšenie verzie **`shorewall6`**

Process zvýšenia verzie pre **`shorewall6`** zodpovedá procesu pre **`shorewall`** popísaný v *Postup 1, "Zvýšenie verzie Shorewall"*. Musíte však nahradiť všetky inštancie `shorewall` s `shorewall6`.

2.1.5 Verzie balíkov GCC 6 sa zhodujú s balíkmi dodávanými s SLE 12 SP3

openSUSE Leap 42.2 bolo omylom dodávané s novšou verziou GCC 6, aká bola dodávaná so SUSE Linux Enterprise v tej dobe. Toto bolo opravené v openSUSE Leap 42.3, ktoré je dodávané s rovnakými verziami balíkov GCC 6 ako SUSE Linux Enterprise 12 SP3.

Ak sú však nainštalované balíky GCC 6, povedie to k nútenému zníženiu verzie balíkov počas zvýšenia verzie operačného systému.

2.2 Zvýšenie verzie systému z openSUSE Leap 42.1

2.2.1 Odstránené a nahradené balíky

Nasledujúce balíky boli odstránené alebo nahradené v porovnaní s openSUSE Leap 42.1:

- `arista`: Nahradené s `transmageddon`.
- `cadabra`: Zdrojový kód sa už nezostavuje. Nástupca, Cadabra 2 (http://cadabra.science/) ešte nie je stabilný.
- `dropbear`: Odstránené, pretože neexistujú žiadne významné výhody oproti `openssh`.

- `emerillon`: Nahradené s `gnome-maps`.
- `gnome-system-log`: Nahradené s `gnome-logs`.
- `hawk`: Nahradené s `hawk2`.
- `ksnapshot`: Nahradené s `spectacle`.
- `labplot`: Aplikácia Labplot bola nahradená s jej Qt5 verziou nazvanou `labplot-kf5`. Ak aktualizujete z inštalácie openSUSE Leap 42.1, na ktorej je `labplot` nainštalovaná, dostanete `labplot-kf5` automaticky.
- `nodejs`: Premenované na `nodejs4`.
- `psi`: Nahradené s `psi+`.
- `python-moin`: Nahradené s `moinmoin-wiki`. Len premenovanie, nie zvýšenie verzie - prakticky totožná rýchla náhrada.
- `ungifsicle`: Nahradené s `gifsicle`.
- `xchat`: Nahradené s `hexchat`.

2.2.2 `/var/cache` na vlastnom podzväzku pre snímky a obnovenie

`/var/cache` obsahuje veľké množstvo veľmi premenlivých dát, ako je napríklad vyrovnávacia pamäť pre Zypper s RPM balíkmi v rôznych verziách pre každú aktualizáciu. V dôsledku ukladania dát, ktoré sú väčšinou nadbytočné, ale vysoko premenlivé, môže sa veľmi rýchlo zvýšiť množstvo miesta na disku, ktoré snímka zaberá.

Na vyriešenie tohto presuňte `/var/cache` na samostatný podzväzok. Na novej inštalácii openSUSE Leap 42.3 sa to robí automaticky. Ak chcete previesť existujúci koreňový súborový systém, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Zistite názov zariadenia (napríklad `/dev/sda2` alebo `/dev/sda3`) koreňového súborového systému:

   ```
   df /
   ```

2. Identifikujte rodičovský podzväzok všetkých ostatných podzväzkov. Pre inštalácie openSUSE 13.2 je podzväzok nazvaný `@`. Ak chcete zistiť, či máte podzväzok `@`, použite:

   ```
   btrfs subvolume list / | grep '@'
   ```

V prípade, že je výstup tohto príkazu prázdny, nemáte podzväzok pomenovaný `@`. V tom prípade budete môcť pokračovať s podzväzkom ID 5, ktorý bol použitý v starších verziách openSUSE.

3. Teraz pripojte žiadaný podzväzok.

   - Ak máte `@` podzväzok, pripojte tento k dočasnému bodu pripojenia:

     ```
     mount <root_device> -o subvol=@ /mnt
     ```

   - Ak nemáte podzväzok `@`, pripojte namiesto toho podzväzok ID 5:

     ```
     mount <root_device> -o subvolid=5 /mnt
     ```

4. `/mnt/var/cache` môže už existovať a mohol by byť rovnaký ako adresár `/var/cache`. Ak chcete zabrániť strate dát, presuňte ho:

   ```
   mv /mnt/var/cache /mnt/var/cache.old
   ```

5. Vytvorte nový podzväzok:

   ```
   btrfs subvol create /mnt/var/cache
   ```

6. Ak teraz existuje adresár `/var/cache.old`, presuňte ho do nového umiestnenia:

   ```
   mv /var/cache.old/* /mnt/var/cache
   ```

   Ak tomu tak nie je, namiesto toho urobte:

   ```
   mv /var/cache/* /mnt/var/cache/
   ```

7. Prípadne môžete odstrániť `/mnt/var/cache.old`:

   ```
   rm -rf /mnt/var/cache.old
   ```

8. Odpojte podzväzok z dočasného bodu pripojenia:

   ```
   umount /mnt
   ```

9. Pridajte záznam do `/etc/fstab` pre nový podzväzok `/var/cache`. Použite existujúci podzväzok ako šablónu, z ktorej sa kopíruje. Uistite sa, že ste nechali UUID nedotknuté (toto je UUID koreňového súborového systému) a dôsledne zmeňte názov podzväzku a jeho bod pripojenia na `/var/cache`.

10. Pripojte nový podzväzok ako je to uvedené v `/etc/fstab`:

```
mount /var/cache
```

2.2.3 GNOME Keyring sa už neintegruje s GPG

Integrovaný GPG agent v GNOME Keyring bol odstránený. Preto GNOME Keyring už nemožno použiť na spravovanie GPG kľúčov. Stále môžete spravovať GPG kľúče na príkazovom riadku pomocou nástroja **`gpg`**.

2.2.4 Ovládač Synaptics X môže zhoršiť dojem použitia touchpadu pod GNOME

V openSUSE Leap 42.1 bol ovládač Synaptics X (balík `xf86-input-synaptics`) nainštalovaný v predvolenom nastavení, ale mal nižšiu prioritu ako ovládač libinput (`xf86-input-libinput`).

S openSUSE Leap 42.3:

- Ovládač Synaptics X už nie je nainštalovaný v predvolenom nastavení.
- Keď je nainštalovaný ovládač Synaptics X, bude mať prednosť pre všetky touchpad zariadenia.
- Ovládač Synaptics X už nie je podporovaný v GNOME. To znamená, že keď je ovládač nainštalovaný, touchpady Synaptics je možné konfigurovať iba do tej miery, ako dá základná myš.

Ak nepoužívate Synaptics touchpad a máte veľké množstvo vlastnej konfigurácie pre ovládač Synaptics, odstráňte balík z vášho systému:

```
sudo zypper rm xf86-input-synaptics
```

2.2.5 AArch64: Z openSUSE Leap 42.1 na openSUSE Leap 42.3 bola zmenená veľkosť stránky

V openSUSE Leap 42.1 bola predvolená veľkosť stránky na platformách AArch64 64 kB. Pre openSUSE Leap 42.3 sa veľkosť stránky zmenila na 4 kB. To urobí starý Swap a súborové systémy Btrfs nepoužiteľnými.

Ak v súčasnej dobe používate openSUSE Leap 42.1 na AArch64, zvážte novú inštaláciu openSUSE Leap 42.3 namiesto zvýšenia verzie.

2.2.6 Systémy s radičmi CCISS môžu zlyhať pri štarte systému po prechode na vyššiu verziu

Ovládač pre radiče Compaq/HP Smart Array (CCISS) (`cciss.ko`) už nepodporuje niektoré radiče v predvolenom nastavení. Môže to viesť k tomu, že koreňový disk nebude detegovaný jadrom openSUSE Leap 42.3.

Na postihnutých systémoch môže byť ovládač CCISS nakonfigurovaný tak, aby sa vrátiť k predchádzajúcemu správaniu a znovu detegoval radiče. Ak tak chcete urobiť, pridajte parameter jadra `cciss.cciss_allow_hpsa=0`.

3 Všeobecné

Táto časť obsahuje všeobecné problémy s openSUSE Leap 42.3, ktoré nezodpovedajú žiadnej inej kategórii.

3.1 Softvér KDE pre Personal Information Management (KDE PIM)

KDE PIM 4.x už nie je podporované pôvodným vývojom KDE, ale bolo ponechané v openSUSE Leap 42.2 spolu s KDE PIM 5, aby sa zabránilo narušeniu pracovných postupov používateľov a umožnenie jednoduchšej migrácie.

S openSUSE Leap 42.3 bol vypustený zásobník KDE PIM 4.x a je zahrnutý iba aktuálny, pôvodným vývojom podporovaný zásobník KDE PIM 5.

3.2 Dolphin a Konqueror nemôžu nastaviť bity rozšírených oprávnení

Verzie správcov súborov Dolphin a Konqueror v KDE, ktoré sú dodávané s openSUSE Leap 42.3 nevedia nastaviť bity pre “Rozšírené oprávnenia” (GID, “Sticky”). Navyše zatvorenie dialógu oprávnení Dolphin kliknutím na *OK* vymaže existujúce bity rozšírených oprávnení.

Aby sa predišlo týmto problémom, upravujte oprávnenia iba s **`chmod`** (príkazový riadok).

3.3 Žiadne uzamknutie obrazovky pri použití GNOME Shell, ale nie GDM

Pri použití GNOME Shell spolu s prihlasovacím manažérom iným než GDM, ako je napríklad SDDM alebo LightDM, obrazovka nebude prázdna alebo zamknutá. Navyše prepínanie používateľov bez nutnosti odhlásenia nie je možné.

Aby bolo možné uzamknúť obrazovku z GNOME Shell, povoľte GDM ako vášho správcu prihlásenia:

1. Uistite sa, že je nainštalovaný balík `gdm`.
2. Otvorte YaST a odtiaľ otvorte */etc/sysconfig Manager*.
3. Prejdite do *Desktop* › *Display manager* › *DISPLAYMANAGER*.
4. Do textového poľa zadajte `gdm`. Aby ste to uložili, kliknite na *OK*.
5. Reštartovať.

3.4 Podpora globálneho menu v KDE Plasma

S KDE Plasma 5.9 KDE opätovne zaviedlo podporu pre globálne menu známu z predchádzajúcich verzií KDE desktop.

V openSUSE Leap 42.3 je k dispozícii tiež plazmoid pre panel aplikačného menu.



PoznámkaAplikácie, ktoré nie sú Qt, sa môžu správať nesprávne

Aplikácie, ktoré nepoužívajú súpravu nástrojov Qt, nemusia podporovať globálne menu alebo sa budú správať nekorektne.

3.5 Prehrávanie mediálnych súborov MP3

Pri spustení openSUSE Leap 42.3 sú kodeky na prehrávanie mediálnych súborov MP3 teraz dodávané ako súčasť štandardného repozitára.

Ak chcete tento dekodér použiť v aplikáciách a frameworkoch založených na gstreamer, ako napríklad Rhythmbox alebo Totem, nainštalujte balík `gstreamer-plugins-ugly`.

3.6 Žiadna podpora pre písmo Type-1 v LibreOffice

LibreOffice 5.3 už nepodporuje staršie písma Type-1 (prípony súborov `.afm` a `.pfb`). Väčšina používateľov by nemala byť týmto ovplyvnená, pretože sú k dispozícii aktuálne písma buď vo formáte TrueType (`.ttf`) alebo OpenType (`.otf`) formátoch.

Ak ste týmto ovplyvnení, preveďte písma Type-1 na podporovaný formát, ako napríklad TrueType a potom použite prevedené písma. Konverzia je možná s aplikáciou FontForge (balík `fontforge`) Ktorý je súčasťou systému openSUSE. Informácie o skriptoch pre takéto konverzie nájdete na https://fontforge.github.io/en-US/documentation/scripting/.

4 Ďalšie informácie a spätná väzba

- Prečítajte si dokumenty `README` na médiu.
- Získajte podrobné informácie o zmenách konkrétneho balíka z jeho RPM:

  ```
  rpm --changelog -qp FILENAME.rpm
  ```

  Nahraďte *`FILENAME`* s názvom RPM.
- Chronologický záznam všetkých zmien vykonaných v aktualizovaných balíkoch nájdete v súbore `ChangeLog` v najvyššej adresárovej úrovni média.
- Ďalšie informácie nájdete na médiu v adresári `docu`.
- Dodatočnú alebo aktualizovanú dokumentáciu nájdete na https://doc.opensuse.org/.
- Najnovšie správy o produkte od openSUSE nájdete na https://www.opensuse.org.

Copyright © 2017 SUSE LLC

Ďakujeme, že používate openSUSE.

Tím openSUSE.